

ESMALTE ACRILICO BASE AGUA

Detalles del producto

Essempi Esmalte es un esmalte acrílico base agua, que ayuda a proteger las superficies interiores como exteriores, ya que su formulación evita la formación de óxido y hongos.

Tiene un bajo olor y un secado rápido, no contiene plomo. Es un producto no inflamable.

Tipo

Acrílico

Usos

Gracias a la gran dureza y el secado rápido de Essempi Esmalte, se utiliza en la aplicación de cualquier superficie metálica, se puede aplicar en cualquier superficie de yeso o cemento. Es de fácil aplicación, fácil limpieza y muy bajo olor.

Colores

Blanco, Negro, Ocre y Gris.

Características

Renueva e incrementa la vida útil de las superficies aplicadas.

Fácil y rápido de aplicar.

No contiene plomo.

Excelente adherencia.

Resistencia al intemperie.

100% ecológico.

No forma barreras de vapor.

No es tóxico salvo ingestión

Parámetros de medición

Viscosidad 60-70 KU

Densidad (g/ml) 1.010-1.270 a 25 °C

Brillo 75 unidades

Lavabilidad >10,000 ciclos método

Rendimiento práctico estimado

Dependiendo del método de aplicación y de la superficie de 6-8 m² por litro.

Tiempo de secado

30 a 45 min al tacto, dependiendo de la superficie aplicada, condiciones ambientales. Sí existe gran cantidad de humedad el secado se incrementa.

Tiempo de curado

7 días

Lavado de equipo

Lave los utensilios con abundante agua inmediatamente después de usarlos.

Método de aplicación

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, grasas, óxido o cualquier otro contaminante que evite la adherencia.

Mezclado y Dilución

Se recomienda mezclar muy bien la pintura antes y durante la aplicación. Se recomienda la aplicación directa del producto sin dilución.

Aplicación de Base

Se recomienda que la aplicación sea directa, sin disolución, ya que el poder cubriente de Essempi Esmalte disminuye el número de manos para cubrir una superficie.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo, Equipo de aspersión, Equipo Airless

Precauciones

Inflamabilidad

Material base agua, no inflamable.

Almacenamiento

Debe de mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso mantener bien cerrado el envase.

No se debe de mezclar con ningún otro químico, ya que pierde características.

En caso de ingestión no provoque vomita y acuda al médico de inmediato.

Si se tiene contacto con la piel, lávese con agua y jabón.

Presentación

1 L.

4 L.

Cubeta de 19 L.



Hecho en México por: GONCAP S.A. DE C.V.
Paseo Constituyentes N° 1725 INT 1, Col. El Pueblito, Corregidora,
Querétaro. C.P. 776900 Tel: (442) 277.4275 www.goncap.com

